

**MTB**

Modell	model	<b>SQUAD 3.0 MTB 29 BOOST</b>
Design	design	<b>MATT BLACK</b>
Carbonfaser	carbon fiber	<b>3K-Carbon</b>
Abmaße Felge	dimension rim	<b>622x30,5 Hookless, tubeless ready</b>
Reifendimension	tyres	<b>clincher 47-622 to 60-622</b>
Reifendruck (max.)	tyre inflation pressure	<b>3,5 bar (29x1,75 Zoll)/50 psi in 47-622 ETRTO 3 bar (29x2,10 Zoll)/43 psi in 54-622 ETRTO 2,7bar (29x2,25 Zoll)/37 psi in 57-622 ETRTO 2,4 bar (29x2,35 Zoll)/34 psi in 60-622 ETRTO</b>
Bremsfläche	brake surface	-
Bremsbeläge	brake pads	- - - -
Gesamtgewicht [g]	total weight [g]	<b>1643</b>
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung [kg]	max. recommended rider weight incl. Equipment [kg]	<b>120</b>
Zubehör	accessories	<b>XeNTiS warranty card XeNTiS wheelbag XeNTiS rim tape</b>

**Vorderrad front wheel**

Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	<b>30-ASYMMETRIC PROFILE</b>
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	<b>36</b>
Tachomagnet	speedometer magnet	-
Vorderrad Nabe	front hub	<b>XeNTiS XH002-BO-B</b>
Einbaubreite Nabe [mm]	built in width hub [mm]	<b>110</b>
Speichenanzahl	spokes count	<b>28</b>
Speichen	spoke	<b>Sapim CX-Ray SP</b>
Speichennippel System	spoke-nipple system	<b>DT Squorx</b>
Speichenlänge [mm]	spoke lenght [mm]	<b>298</b>
Dekor	decor	<b>black</b>
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	<b>matt</b>
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	<b>40</b>
Gewicht Schnellspanner Vorderrad [g]	weight quick release front wheel [g]	-

**Hinterrad rear wheel**

Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	<b>30-ASYMMETRIC PROFILE</b>
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	<b>36</b>
Tachomagnet	speedometer magnet	-
Hinterrad Nabe	rear hub	<b>XeNTiS XH002-BO-B</b>
Kompatibilität 1	compatibility 1	<b>Shimano 9/10/11-Speed</b>
Kompatibilität 2	compatibility 2	<b>SRAM 10/11-Speed</b>
Kompatibilität 3	compatibility 3	<b>SRAM XX1</b>
Einbaubreite Nabe	built in width hub [mm]	<b>148</b>
Speichenanzahl	spokes count	<b>28</b>
Speichen	spoke	<b>Sapim CX-Ray SP</b>
Speichennippel System	spoke-nipple system	<b>DT Squorx</b>
Speichenlänge rechts [mm]	spoke lenght right [mm]	<b>298</b>
Speichenlänge links [mm]	spoke lenght left [mm]	<b>298</b>
Dekor	decor	<b>black</b>
Oberfläche	surface	<b>matt</b>
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	<b>40</b>
Gewicht Schnellspanner Hinterrad [g]	weight quick release rear wheel [g]	-

Gewichtsschwankungen können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten!  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Weight tolerances may occur due to the manufacturing process.  
Errors and omissions excepted!